

# SPÉCIFICATIONS PRODUIT POUR CC2.6

<b>Poids en ordre de marche</b>	2260 kg
<b>Poids en ordre de marche maximal</b>	2438 kg
<b>Largeur de compactage standard</b>	1200 mm
<b>Charge linéaire statique</b>	10 kg/cm
<b>Déport de cylindre</b>	40 mm
<b>Vitesse de translation : maximale</b>	10.5 km/h
<b>Puissance brute</b>	22.9 kW
<b>Modèle de moteur</b>	C1.5
<b>Longueur hors tout</b>	2575 mm
<b>Empattement</b>	1800 mm
<b>Largeur hors tout</b>	1312 mm
<b>Hauteur - ROPS</b>	2700 mm
<b>Amplitude nominale : élevée</b>	0.56 mm
<b>Force centrifuge par tambour : maximale</b>	30 kN
<b>Force centrifuge par tambour : minimale</b>	14.7 kN

Fréquence

60/48 Hz (3 600/2 880 vpm)

Contenance du réservoir de carburant

60 l

Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau

200 l

## **CC2.6 OPTIONS**

**LEST**

**COUPE-BATTERIE**

**HUILE HYDRAULIQUE BIO**

**PARE-CHOCS**

**TOIT PLIABLE**

**PORTE-GOBELETS**

**PEINTURE PERSONNALISÉE**

**BOULIERS LEVIERS DE TRANSITION**

**DOUBLES LEVIERS DE TRANSLATION**

**COUPE-BORDURE PRÊT**

**PROJECTEURS À DIODES**

**CADRE ROPS REPLIABLE**

**SIÈGE AVEC CONTACTEUR DE PRÉSENCE DU CONDUCTEUR**

**SIÈGE COULISSANT**

**COMMANDE DE TRACTION**