PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FÜR CB1.7

Einsatzgewicht	1605 kg
Standardverdichtungsbreite	900 mm
Bordsteinfreiheit	403 mm
Bodenfreiheit	251 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum	8.6 km/h
Statische Linienlast	9.4 kg/cm
Bruttoleistung	18.4 kW
Motormodell	Cat C1.1
Gesamtlänge	2040 mm
Gesamtbreite	1012 mm
Max. Maschinenhöhe	2400 mm
Trommelbreite	900 mm
Bandagendurchmesser	575 mm
Frequenz	57 Hz

Nennamplitude – hoch	0.5 mm
Fliehkraft pro Bandage – Maximum	13.6 kN
Kraftstofftankinhalt	30
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung)	145 l

CB1.7 SONDERAUSRÜSTUNG ELEKTRISCHER HAUPTSCHALTER BIO-HYDRAULIKÖL BELEUCHTUNG, ARBEITSSCHEINWERFER, FAHRSCHEINWERFER, IR SCHEINWERFERSCHUTZ LINGEFEDERTER SITZ

VITULI LULIII LII VIIL

PRODUCT LINK
ROPS, FEST
ÜBERROLLSCHUTZ (ROPS, ROLL OVER PROTECTIVE STRUCTURE), KLAPPBAR
ZENTRALER ANSCHLAGPUNKT
SCHWINGSITZ
RUNDUMLEUCHTE