

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FÜR CC34B

<b>Einsatzgewicht</b>	3378 kg
<b>Maximalgewicht an Vorderbandage</b>	1803 kg
<b>Maximalgewicht an Hinterrädern</b>	1575 kg
<b>Maximalgewicht an Hinterbandage</b>	1427 kg
<b>Standardverdichtungsbreite</b>	1300 mm
<b>Bordsteinfreiheit</b>	520 mm
<b>Wenderadius - innere Bandagenkante</b>	2937 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	284 mm
<b>Statische Linienlast</b>	13 kg/cm
<b>Fahrgeschwindigkeit - Maximum</b>	12 km/h
<b>Bruttoleistung</b>	36.6 kW
<b>Motormodell</b>	C2.2
<b>Gesamtlänge</b>	2859 mm
<b>Gesamtbreite</b>	1400 mm

**Gesamtbreite** 1400 mm

**Bandagendurchmesser** 800 mm

**Trommelbreite** 1300 mm

**Max. Maschinenhöhe** 2765 mm

**Radstand** 2050 mm

**Frequenz** 55/48 Hz (3300/2880 vpm)

**Fliehkraft pro Bandage - Maximum** 31.6 kN

**Fliehkraft pro Bandage - Minimum** 24.1 kN

**Nennamplitude - hoch** 0.5 mm

**Kraftstofftankinhalt** 90.7 l

**Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung)** 241 l

## **CC34B SONDERAUSRÜSTUNG**

**FROSTSCHUTZ-SYSTEM**

**BALLAST**

**ELEKTRISCHER HAUPTSCHALTER**

**BIO-HYDRAULIKÖL**

**KLAPPBARES SCHUTZDACH**

**FESTES SCHUTZDACH**

**DOPPELTE ANTRIEBSHEBEL**

**UNGEFEDERTER SITZ**

**PRODUCT LINK**

**FESTSTEHENDER ÜBERROLLSCHUTZ (ROPS, ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE)**

**KLAPPBARER ÜBERROLLSCHUTZ**

**SITZ MIT FAHRERSITZBELEGUNGSSCHALTER**

**SCHIEBESITZ**

**ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG**

