

SPÉCIFICATIONS PRODUIT POUR CC34B

Poids en ordre de marche	3378 kg
Poids maximal au niveau du tambour avant	1803 kg
Poids maximal au niveau des roues arrière	1575 kg
Poids maximal au niveau du tambour arrière	1427 kg
Largeur de compactage standard	1300 mm
Hauteur de passage de bordure	520 mm
Rayon de braquage - À l'intérieur du bord du cylindre	2937 mm
Garde au sol	284 mm
Charge linéaire statique	13 kg/cm
Vitesse de translation : maximale	12 km/h
Puissance brute	36.6 kW
Modèle de moteur	C2.2
Longueur hors tout	2859 mm
Empattement	2050 mm
Largeur hors tout	1400 mm

Diamètre du tambour 800 mm

Largeur du tambour 1300 mm

Hauteur de machine maximale 2765 mm

Fréquence 55/48 Hz (3 300/2 880 vpm)

Force centrifuge par tambour : maximale 31.6 kN

Force centrifuge par tambour : minimale 24.1 kN

Amplitude nominale : élevée 0.5 mm

Contenance du réservoir de carburant 90.7 l

Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 241 l

CC34B OPTIONS

SYSTÈME ANTIGEL

LEST

COUPE-BATTERIE

HUILE HYDRAULIQUE BIO

TOIT REPLIABLE

TOIT FIXE

DOUBLES LEVIERS DE TRANSLATION

SIÈGE SANS SUSPENSION

PRODUCT LINK

CADRE ROPS FIXE

CADRE ROPS PLIABLE

SIÈGE AVEC CONTACTEUR DE PRÉSENCE DU CONDUCTEUR

SIÈGE COULISSANT

COMMANDE DE TRACTION

