

# GSA Kompaktanlagen - Kompakt 20

## Einsatzbereich

**Baustellen mit mittleren bis grossem Wasseranfall z.B.**

- offene Wasserhaltung
- Enge Platzverhältnisse
- Baustellen ohne Umzäunung im öffentlichen Raum

Kapazität bei Einleitung in	m <sup>3</sup> /h	l/min
Kanalisation / ARA	20.0	333
Versickerung	16.0	267
Gewässer	12.0	200

### Volumen

Volumen Total Becken	m <sup>3</sup>	17.0
Volumen A Absetzen	m <sup>3</sup>	12.0
Volumen N Neutralisieren	m <sup>3</sup>	3.0

### Abmessungen

		Behälter	Transport
Länge	m	5.20	5.50
Breite	m	2.00	2.10
Höhe	m	1.90	2.30

### Anschlüsse

		Einlauf	Auslauf
Schlauchanschluss Kupplung 1	Typ Storz	C	-
Schlauchanschluss Kupplung 2	Typ Storz	B	-
Flansch mit Blinddeckel	DN/mm	150	-
Flansch mit Rohrstützen (für Steckmuffe)	DN/mm	-	150

### Gewichte

Leergewicht	kg	2'400
max. Betriebsgewicht	kg	17'000

