



SANITAIRE



WC POUR HANDICAPÉ 10'




Dimensions : L=2.991 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 1100 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 WC, 1 lavabo, 1 miroir et 1 tablette selon les normes suisses.


Tableau électrique, prises de courant T13, radiateur électrique 1000W,
plafonnier néon 36W.

Alimentation extérieure : prise CEE 16A 3 pôles 220v – IP67

SANITAIRE



CONTAINER WC MIXT 10'




Dimensions : L=2.991 l=2.435 H=2.591 mm / poids env. 2400 Kg (selon configuration)

Configuration: 1 Département femmes 3 WC, 1 lavabo, 1 Boiler
1 Département hommes 2 WC, 1 lavabo, 2 pissoir, 1 Boiler

Tableau électrique, prises de courant T13, radiateur électrique 1000W,
plafonnier néon 36W.

Alimentation extérieure : prise CEE 16A 3 pôles 220v – IP67

CONTAINER WC H 20'




Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm / poids env. 2400 Kg (selon configuration)

Configuration: 4 cabines WC, 4 lavabos, 2 Boilers et 3 pissoirs

Tableau électrique, prises de courant T13, radiateur électrique 1000W,
plafonnier néon 36W.

Alimentation extérieure : prise CEE 16A 3 pôles 220v – IP67

CONTAINER WC MIXT 20'



Dimensions : L=6.058 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 3200 Kg (selon configuration)

Configuration: 2 portes métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 2 fenêtres sanitaire.


1 Département femmes 3 WC, 2 lavabo, 1 Boiler

1 Département hommes 2 WC, 2 lavabo, 3 pissoir, 1 Boiler

Tableau électrique, prises de courant T13, radiateur électrique 1000W,
plafonnier néon 36W.

Alimentation extérieure : prise CEE 16A 3 pôles 220v – IP67

CONTAINER WC F 20'




Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2400 Kg (selon configuration)

Configuration: 5 cabines WC, 4 lavabos

Tableau électrique, prises de courant T13, radiateur électrique 1000W,
plafonnier néon 36W.

Alimentation extérieure : prise CEE 16A 3 pôles 220v – IP67

CONTAINER DOUCHES/WC 20'



Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2400 Kg (selon configuration)

Configuration: 1 porte, 2 fenêtres, 2 WC, 2 Pissoirs, 2 douches et 3 lavabos

Prises électriques : T13 / 16A - min. 6 prises par container

Eclairage : 2x Double néon basse consommation 36W

Chauffage: Convecteur électrique 2kW / par container

Alimentation électrique du container: prise CEE 5-pole – 32 A – 400 V